







Q17x17x28		Q17x17.5x34		Q18x10x30	
5.0mm	8.0mm	5.0mm	8.0mm	5.0mm	8.0mm
埋入	非埋	埋入	非埋	埋入	非埋
IQ17-M05DA-Y3L2/P28	10 IQ17-F08DA-Y3L2/P28	IQ17-M05DA-Y3L2/P34	10 IQ17-F08DA-Y3L2/P34	IQ18-M05DA-Y3L2/P30	10 IQ18-F08DA-Y3L2/P30
IQ17-M05DB-Y3L2/P28	11 IQ17-F08DB-Y3L2/P28	IQ17-M05DB-Y3L2/P34	11 IQ17-F08DB-Y3L2/P34	IQ18-M05DB-Y3L2/P30	11 IQ18-F08DB-Y3L2/P30
					
					
5.0mm±10%	8.0mm±10%	5.0mm±10%	8.0mm±10%	5.0mm±10%	8.0mm±10%
1~10%	1~10%	1~10%	1~10%	1~10%	1~10%
铁18x18x1mm	铁24x24x1mm	铁18x18x1mm	铁24x24x1mm	铁18x18x1mm	铁24x24x1mm
500Hz	300Hz	500Hz	300Hz	500Hz	300Hz
≤Sn±3%		≤Sn±3%		≤Sn±3%	
≤1mA		≤1mA		≤1mA	
≤200mA		≤200mA		≤200mA	
≤6V		≤6V		≤6V	
上电脉冲抑制保护; 负载短路保护		上电脉冲抑制保护; 负载短路保护		上电脉冲抑制保护; 负载短路保护	
动作指示灯(黄色)		动作指示灯(黄色)		动作指示灯(黄色)	
-25~+70°C		-25~+70°C		-25~+70°C	
≤Sn±10%		≤Sn±10%		≤Sn±10%	
-25~+80°C		-25~+80°C		-25~+80°C	
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	
符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2	
IP67		IP67		IP67	
电缆线2M; 外径 φ4.0mm		电缆线2M; 外径 φ4.0mm		电缆线2M; 外径 φ4.0mm	
外壳材料:塑料;检测面材料:塑料		外壳材料:塑料;检测面材料:塑料		外壳材料:塑料;检测面材料:塑料	

注: 10,11为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 10-60V)请咨询我公司。