

外形尺寸(mm)	Q40x40x114				Q80x80x40			
	20mm		40mm		40mm		50mm	
	埋入		非埋		埋入		非埋	
	ILQ40-M20DA-Y3K4/P114	10	ILQ40-F40DA-Y3K4/P114		IQ80-M40DA-Y3K4/P40	10	IQ80-F50DA-Y3K4/P40	
	ILQ40-M20DB-Y3K4/P114	11	ILQ40-F40DB-Y3K4/P114		IQ80-M40DB-Y3K4/P40	11	IQ80-F50DB-Y3K4/P40	
	ILQ40-M20DZ-Y3K4/P114	12	ILQ40-F40DZ-Y3K4/P114		IQ80-M40DZ-Y3K4/P40	12	IQ80-F50DZ-Y3K4/P40	
	ILQ40-M20AA-N6K4/P114	13	ILQ40-F40AA-N6K4/P114		IQ80-M40AA-N6K4/P40	13	IQ80-F50AA-N6K4/P40	
	ILQ40-M20AB-N6K4/P114	14	ILQ40-F40AB-N6K4/P114		IQ80-M40AB-N6K4/P40	14	IQ80-F50AB-N6K4/P40	
	ILQ40-M20AC-N6K4/P114	15	ILQ40-F40AC-N6K4/P114		IQ80-M40AC-N6K4/P40	15	IQ80-F50AC-N6K4/P40	
	ILQ40-M20UA-Y7K4/P114	13	ILQ40-F40UA-Y7K4/P114		IQ80-M40UA-Y7K4/P40	13	IQ80-F50UA-Y7K4/P40	
ILQ40-M20UB-Y7K4/P114	14	ILQ40-F40UB-Y7K4/P114		IQ80-M40UB-Y7K4/P40	14	IQ80-F50UB-Y7K4/P48		
检测距离(Sn)	20mm ± 10%		40mm ± 10%		40mm ± 10%		50mm ± 10%	
	1~10%		1~10%		1~10%		1~10%	
开关滞后	铁60x60x1mm		铁120x120x1mm		铁120x120x1mm		铁150x150x1mm	
标准检测物体	DC:100Hz / AC:25Hz		DC:50Hz / AC:25Hz		DC:50Hz / AC:25Hz		DC:30Hz / AC:25Hz	
开关频率	≤Sn ± 3%				≤Sn ± 3%			
重复精度	≤DC:1mA / AC:3mA				≤DC:1mA / AC:3mA			
输出漏电流	≤DC:200mA / AC:300mA				≤DC:200mA / AC:300mA			
输出电流	≤DC:6V / AC:8V				≤DC:6V / AC:8V			
导通压降	上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)				上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)			
保护	动作指示灯(黄色); 电源指示灯(绿色)				动作指示灯(黄色); 电源指示灯(绿色)			
LED 显示	-25~+70°C				-25~+70°C			
工作温度(°C)	≤Sn ± 10%				≤Sn ± 10%			
温度的影响	-25~+80°C				-25~+80°C			
储存温度(°C)	50MΩ 以上(DC 500V兆欧表), 充电部整数和外壳之间				50MΩ 以上(DC 500V兆欧表), 充电部整数和外壳之间			
绝缘阻抗	符合标准EN60947-5-2				符合标准EN60947-5-2			
EMC	IP67				IP67			
防护等级	4端子连接器				4端子连接器			
连接方式	外壳材料:塑料;检测面材料:塑料				外壳材料:塑料;检测面材料:塑料			
材料	注: 10,11,12,13,14,15为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 10-60V)请咨询我公司。							
备注								

图片



尺寸图(单位: mm)

