

外形尺寸(mm)	M8x35				M8x45			
	1.5mm		2.5mm		1.5mm		2.5mm	
	埋入		非埋		埋入		非埋	
检测距离(Sn)	1.5mm		2.5mm		1.5mm		2.5mm	
安装方式	埋入		非埋		埋入		非埋	
2线式DC 10-30V N.O.	ISM8-M1.5DA-Y3L2/S35	10	ISM8-F2.5DA-Y3L2/S35	11	ISM8-M1.5DA-Y3V3/S45	10	ISM8-F2.5DA-Y3V3/S45	11
2线式DC 10-30V N.C.	ISM8-M1.5DB-Y3L2/S35	11	ISM8-F2.5DB-Y3L2/S35	11	ISM8-M1.5DB-Y3V3/S45	11	ISM8-F2.5DB-Y3V3/S45	11
2线式DC 10-30V N.O.orN.C.								
2线式AC 20-250V N.O.								
2线式AC 20-250V N.C.								
2线式AC 20-250V N.O.&N.C.								
2线式AC/DC 20-250V N.O.								
2线式AC/DC 20-250V N.C.								
NAMUR DC 6-12V								
图片								
尺寸图(单位: mm)								
检测距离(Sn)	1.5mm±10%		2.5mm±10%		1.5mm±10%		2.5mm±10%	
开关滞后	1~10%		1~10%		1~10%		1~10%	
标准检测物体	铁8x8x1mm		铁8x8x1mm		铁8x8x1mm		铁8x8x1mm	
开关频率	DC:500Hz		DC:300Hz		DC:500Hz		DC:300Hz	
重复精度	≤Sn±3%				≤Sn±3%			
输出漏电流	≤DC:1mA				≤DC:1mA			
输出电流	≤200mA;				≤200mA			
导通压降	≤DC:6V				≤DC:6V			
保护	上电脉冲抑制保护; 负载短路保护				上电脉冲抑制保护; 负载短路保护			
LED 显示	动作指示灯(黄色)				动作指示灯(黄色)			
工作温度(°C)	-25~+70°C				-25~+70°C			
温度的影响	≤Sn±10%				≤Sn±10%			
储存温度(°C)	-25~+80°C				-25~+80°C			
绝缘阻抗	50MΩ 以上(DC 500V兆欧表), 充电部整数和外壳之间				50MΩ 以上(DC 500V兆欧表), 充电部整数和外壳之间			
EMC	符合标准EN60947-5-2				符合标准EN60947-5-2			
防护等级	IP68				IP67			
连接方式	电缆线2M; 外径 φ3.2mm				3针M8连接器			
材料	外壳材料:不锈钢;检测面材料:不锈钢				外壳材料:不锈钢;检测面材料:不锈钢			
备注	注: 10,11为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 10-60V)请咨询我公司。							