

全金属封装电感式接近开关(2线式)

M30

M30x35		M30x50		M30x50	
10mm	15mm	10mm	15mm	10mm	15mm
埋入	非埋	埋入	非埋	埋入	非埋
ISM30-M10DA-Y3U4/S35	10 ISM30-F15DA-Y3U4/S35	ISM30-M10DA-Y3L2/S50	10 ISM30-F15DA-Y3L2/S50	ISM30-M10DA-Y3U4/S50	10 ISM30-F15DA-Y3U4/S50
ISM30-M10DB-Y3U4/S35	11 ISM30-F15DB-Y3U4/S35	ISM30-M10DB-Y3L2/S50	11 ISM30-F15DB-Y3L2/S50	ISM30-M10DB-Y3U4/S50	11 ISM30-F15DB-Y3U4/S50
ISM30-M10DZ-Y3U4/S35	12 ISM30-F15DZ-Y3U4/S35	ISM30-M10DZ-Y3L2/S50	12 ISM30-F15DZ-Y3L2/S50	ISM30-M10DZ-Y3U4/S50	12 ISM30-F15DZ-Y3U4/S50
ISM30-M10AA-N6U4/S35	13 ISM30-F15AA-N6U4/S35	ISM30-M10AA-N6L2/S50	13 ISM30-F15AA-Y3L2/S50	ISM30-M10AA-N6U4/S50	13 ISM30-F15AA-N6U4/S50
ISM30-M10AB-N6U4/S35	14 ISM30-F15AB-N6U4/S35	ISM30-M10AB-N6L2/S50	14 ISM30-F15AB-Y3L2/S50	ISM30-M10AB-N6U4/S50	14 ISM30-F15AB-N6U4/S50
ISM30-M10AC-N6U4/S35	15 ISM30-F15AC-N6U4/S35	ISM30-M10AC-N6L2/S50	15 ISM30-F15AC-Y3L2/S50	ISM30-M10AC-N6U4/S50	15 ISM30-F15AC-N6U4/S50
ISM30-M10UA-Y7U4/S35	13 ISM30-F15UA-Y7U4/S35	ISM30-M10UA-Y7L2/S50	13 ISM30-F15UA-Y3L2/S50	ISM30-M10UA-Y7U4/S50	13 ISM30-F15UA-Y7U4/S50
ISM30-M10UB-Y7U4/S35	14 ISM30-F15UB-Y7U4/S35	ISM30-M10UB-Y7L2/S50	14 ISM30-F15UB-Y3L2/S50	ISM30-M10UB-Y7U4/S50	14 ISM30-F15UB-Y7U4/S50
10mm±10%	15mm±10%	10mm±10%	15mm±10%	10mm±10%	15mm±10%
1~10%	1~10%	1~10%	1~10%	1~10%	1~10%
铁30x30x1mm	铁45x45x1mm	铁30x30x1mm	铁45x45x1mm	铁30x30x1mm	铁45x45x1mm
DC:200Hz / AC:25Hz	DC:100Hz / AC:25Hz	DC:200Hz / AC:25Hz	DC:100Hz / AC:25Hz	DC:200Hz / AC:25Hz	DC:100Hz / AC:25Hz
≤Sn±3%		≤Sn±3%		≤Sn±3%	
≤DC:1mA / AC:3mA		≤DC:1mA / AC:3mA		≤DC:1mA / AC:3mA	
≤DC:200mA / AC:300mA		≤DC:200mA / AC:300mA		≤DC:200mA / AC:300mA	
≤DC:6V / AC:8V		≤DC:6V / AC:8V		≤DC:6V / AC:8V	
上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)		上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)		上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)	
动作指示灯(黄色)		动作指示灯(黄色)		动作指示灯(黄色)	
-25~+70°C		-25~+70°C		-25~+70°C	
≤Sn±10%		≤Sn±10%		≤Sn±10%	
-25~+80°C		-25~+80°C		-25~+80°C	
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	
符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2	
IP67		IP68		IP67	
4针M12连接器		电缆线2M; 外径 φ5.0mm		4针M12连接器	
外壳材料:不锈钢;检测面材料:不锈钢		外壳材料:不锈钢;检测面材料:不锈钢		外壳材料:不锈钢;检测面材料:不锈钢	
注: 10,11,13,14,15为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 10-60V)请咨询我公司。					

1 电感式传感器

2 电容式传感器

3 磁感式传感器

4 光电传感器

5 传感器附件

6 词汇表