

外形尺寸(mm)	M32x70				Φ 20X74			
	20mm		20mm		12mm		12mm	
	埋入		非埋		非埋		非埋	
检测距离(Sn)	20mm		20mm		12mm		12mm	
安装方式	埋入		非埋		非埋		非埋	
2线式DC 10-30V N.O.	CM32-F20DA-Y3L2/P70	10	CM32-F20DA-Y3U4/P70	10	CO20-F12DA-Y3L2/P74	10	CO20-F12DA-Y3U4/P74	
2线式DC 10-30V N.C.	CM32-F20DB-Y3L2/P70	11	CM32-F20DB-Y3U4/P70	11	CO20-F12DB-Y3L2/P74	11	CO20-F12DB-Y3U4/P74	
2线式DC 10-30V N.O.orN.C.	CM32-F20DZ-Y3L2/P70	12	CM32-F20DZ-Y3U4/P70	12	CO20-F12DZ-Y3L2/P74	12	CO20-F12DZ-Y3U4/P74	
2线式AC 20-250V N.O.	CM32-F20AA-N6L2/P70	13	CM32-F20AA-N6U4/P70	13	CO20-F12AA-N6L2/P74	13	CO20-F12AA-N6U4/P74	
2线式AC 20-250V N.C.	CM32-F20AB-N6L2/P70	14	CM32-F20AB-N6U4/P70	14	CO20-F12AB-N6L2/P74	14	CO20-F12AB-N6U4/P74	
2线式AC 20-250V N.O.&N.C.	CM32-F20AC-N6L2/P70	15	CM32-F20AC-N6U4/P70	15	CO20-F12AC-N6L2/P74	15	CO20-F12AC-N6U4/P74	
2线式AC/DC 20-250V N.O.	CM32-F20UA-Y7L2/P70	13	CM32-F20UA-Y7U4/P70	13	CO20-F12UA-Y7L2/P74	13	CO20-F12UA-Y7U4/P74	
2线式AC/DC 20-250V N.C.	CM32-F20UB-Y7L2/P70	14	CM32-F20UB-Y7U4/P70	14	CO20-F12UB-Y7L2/P74	14	CO20-F12UB-Y7U4/P74	
图片								
尺寸图(单位: mm)								
检测距离(Sn)(可调)	20mm(2mm~25mm)		20mm(2mm~25mm)		12mm(2mm~15mm)		12mm(2mm~15mm)	
开关滞后	3~15%		3~15%		3~15%		3~15%	
标准检测物体	铁60x60x1mm		铁60x60x1mm		铁36x36x1mm		铁36x36x1mm	
开关频率	DC:30Hz/AC:20Hz		DC:30Hz/AC:20Hz		DC:40Hz/AC:25Hz		DC:40Hz/AC:25Hz	
重复精度	≤Sn±3%				≤Sn±3%			
输出漏电流	≤DC:1mA/AC:3mA				≤DC:1mA/AC:3mA			
输出电流	≤DC:200mA/AC:300mA				≤DC:200mA/AC:300mA			
导通压降	≤DC:6V/AC:8V				≤DC:6V/AC:8V			
保护	上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)				上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)			
LED 显示	动作指示灯(黄色)				动作指示灯(黄色)			
工作温度(°C)	-25~+70°C				-25~+70°C			
温度的影响	≤Sn±10%				≤Sn±10%			
储存温度(°C)	-25~+80°C				-25~+80°C			
绝缘阻抗	50MΩ 以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间				50MΩ 以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
EMC	符合标准EN60947-5-2				符合标准EN60947-5-2			
防护等级	IP67				IP67			
连接方式	电缆线2M; 外径 φ 5.0mm / 4针M12连接器				电缆线2M; 外径 φ 5.0mm / 4针M12连接器			
材料	外壳材料:塑料;检测面材料:塑料				外壳材料:塑料;检测面材料:塑料			
备注	注: 10,11,12,13,14,15为接线图号, 请见05页。							